

#### **НА СТЕКЛАХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДОПУСКАЮТСЯ ОТКЛОНЕНИЯ:**

- иородные неразрашотные включения (вкращения мусора) размером до 2 мм не более 2 шт;
  - воздушные внутренние пузырьки размером 0,5-2,0 мм не более 2 шт;
  - царапины поперечные общей длиной до 20 мм в видимой зоне дверного полотна и до 40 мм длиной в нижней части дверного полотна;
  - царапины грубые общей длиной до 10 мм в видимой зоне дверного полотна и до 15 мм в нижней части дверного полотна;
  - смещение рисунка до 1 мм;
  - мелкие воздушные пузырьки под фьюзингом и на фьюзинге;
  - Осмотр стёкол проводят при рассеянном дневном освещении или подобном ему, искусственным (без прямого освещения).
- Изделия устанавливаются вертикально (угол отклонения от вертикали не должен превышать 15°). Осеменность поверхности изделия должна быть от 300 до 600 лк. Наблюдатель должен находиться на расстоянии 0,6-1,0 м от осматриваемой поверхности изделия.

#### **ПРАВИЛА УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:**

- готовые дверные полотна упаковываются в картон, полиэтиленовая плёнка.
  - при хранении и транспортировке должны быть приняты меры для предохранения изделий от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей;
  - изделия допускается перевозить транспортом всех видов в скрывах транспортных средствах и контейнерах;
  - зона нагрузки в транспортном средстве или контейнере не должна превышать выстойных элементов каркаса и должна быть облицована фанерой или другим материалом заменителем. При отсутствии обшивки фургона или контейнера нагрузка допускается при дополнительной упаковке листами гофрокартона за счет организации-перевозчика.
  - при поручно-разгрузочных работах на дверные полотна не допускается наступать и бросать их.
- Производитель не несёт ответственности за повреждение изделий, возникшие при доставке через стороннюю транспортную компанию.

#### **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:**

- хранение дверных полотен и погонажных изделий допускается в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха от 30% до 60% и температурой от +5°C до 30°C;
- при необходимости длительного хранения следует исключить попадание на дверные полотна прямых солнечных лучей, воздействия влаги и высоких температур;
- для сохранения геометрии дверного полотна их надлежит хранить на жёстких поддонах (поддон должен иметь три поперечные перегородки) в горизонтальном положении с использованием прокладок не более 8 полотен; помещения для хранения должны быть сухими, с хорошей вентиляцией воздуха;
- при хранении дверных полотен в вертикальном положении, во избежание их искривления, рекомендуется складывать полотна под углом наклона не более 10 градусов;
- перевозка дверных полотен и погонажных изделий должна выполняться на весу, или с применением специальных тележек, перетянутые веревками не допускается;
- категорически запрещается хранить двери в помещении, где производится ремонт или ведутся строительные работы, а также в непосредственной близости от отопительных приборов;
- избегать длительного воздействия влаги, что может привести к искривлению или разбуханию дверных полотен и погонажных изделий, и, как следствие, отслаивание и растрескивание ПВХ покрытия и МДФ.

#### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРЕЙ:**

- перед установкой, в случае, когда двери находятся в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационных (особенно в зимний период), рекомендуется в течение 3-5 дней их выдерживать в помещении для их акклиматизации;
- монтаж дверей должен производиться квалифицированным специалистом с использованием профессионального оборудования и ручного инструмента;
- внешний вид, размеры, количество дверных полотен и погонажных изделий необходимо проверить (осмотреть) до проведения монтажных работ. Все претензии принимаются до момента врезки дверных петель, ручек и замков;
- при обнаружении дефектов производственного характера составляется акт и фотографии дефектов, которые направляются в организацию, осуществляющую продажу;
- монтаж должен производиться в полностью отремонтированных помещениях – уложенными напольными покрытиями, окрашенными стенами, поклейенными обоями, готовыми потолками;
- если монтажные работы ведутся в строящемся или ремонтируемом помещении, убедиться, что все материалы имеют необходимое количество и в помещении установлена необходимая влажность. Убедиться, что все материалы имеют необходимое количество и в помещении установлена необходимая влажность и температура;

#### **ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД:**

- фабричную упаковку необходимо сохранять до проведения монтажных работ.
- влажность и температуру помещений необходимо контролировать до проведения монтажных работ.
- при установке дверей в ванной комнате необходимо соблюдать и поддерживать эксплуатационный режим влажности, обеспечивая нормальную вентиляцию и полное проветривание ванной комнаты при использовании и предназначен для эксплуатации внутри помещений, не подверженных перепадам температур, изомощим отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +15°C и не выше +35°C с относительной влажностью от 30% до 60%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительным ухудшениям потребительских качеств и повреждению;
- при установке дверей в ванной комнате необходимо соблюдать и поддерживать эксплуатационный режим влажности, обеспечивая нормальную вентиляцию и полное проветривание ванной комнаты при использовании её по назначению. Изделия не предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью воздуха (парилки, сауны и т.д.). Не допускается контакт дверей с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 65°C, что может привести к оплавлению и отслаиванию покрытия;
- не допускается эксплуатация дверей ближе 1 м от отопительных приборов и других источников тепла;
- избегайте прямого попадания солнечных лучей или других тепловых воздействий в течение продолжительного времени;
- избегайте грубого механического воздействия на дверь, а также контакта с агрессивными составами;
- при загрязнении покрытия рекомендуется протирать мягкой безворсовой тканью, смоченной в воде, мыльным раствором и хорошо выкачивать перед использованием. После чистки поверхности рекомендуется протереть сухой тканью;
- не допускается применять для чистки поверхности дверей абразивные чистящие средства, кислоты, щелочи, бензин, ацетон, растворитель и т.д.;
- стекло рекомендуется протирать влажной мягкой тканью без ворса по всей поверхности, после чего насухо протереть всю поверхность.

**Производитель оставляет за собой право менять параметры используемых материалов в изделиях для улучшения качества изготавливаемого изделия без предварительного оповещения заказчика.**

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ • ВХОДНЫЕ ДВЕРИ • АРКИ

429 950, Россия, Чувашская Республика,  
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 53  
Тел./факс 8 (8352) 220-777, 38-99-77; 38-77-11  
E-mail: info@svetiga.com, www.dveri.ru

# ПАСПОРТ

## на межкомнатные двери, ГОСТ 475-2016

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Межкомнатные двери предназначены для использования внутри жилых и общественных помещений, в том числе с повышенной нагрузкой, за исключением помещений с повышенной влажностью. При установке дверей в сантехнические помещения (ванна, туалет и другие) необходимо обеспечить прямое попадание воды на элемент дверного блока и погонажные изделия. В местах эксплуатации изделий необходимо обеспечить вентиляцию (проектирование) таким образом, чтобы влажность в помещениях не превышала 60%. Продукция не предназначена для использования в душевых и парных комнатах.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Полотно дверное сборное или шпунтовое конструкции, гладкое, с фрезерованными филетками.

Модель: согласно заказу, принятого в производство

Покрытие ПВХ. Цвет в соответствии с обозначением поставщика покрытия и производителя; согласно заказу, принятого в производство

### РАЗМЕРЫ:

Обозначение ГОСТ, С/тип	21-7	21-8	21-9	21-10	21-13
Полотно дверное	высота, мм 2000	700	800	900	2 x 600
Процел дверной	высота, мм от 670 до 700	от 770 до 800	от 870 до 900	от 970 до 1000	от 1270 до 1300

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Погонажные изделия: стойки, коробки, доборы, наличники.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:** Производитель распространяет на изделия гарантию 5 лет с момента (даты) продажи через розничную сеть для физических лиц. Условия гарантии для юридических лиц прописываются в договоре купли-продажи или в договоре поставки. Срок эксплуатации не менее 15 лет. Дата отгрузки указывается в накладной.

Производитель гарантирует одинаковый оттенок ПВХ покрытия на дверных полотнах и погонажных изделиях в одной партии, оформленной в одном бланке заказа. На дверных полотнах и погонажных изделиях, заказанных другими партиями, заказами, оформленные в разных бланках заказа могут возникнуть расхождения в цветовых оттенках.

Приёмка продукции по качеству осуществляется:

- в помещении с дневным светом;
  - расстояние обследования дверей – 60 см;
  - с углом наклона двери 70-90 градусов к оси взгляда проверяющего;
  - оценка производится визуально без применения увеличительных и дополнительных осветительных приборов.
- Производитель обязуется рассмотреть гарантийный случай в период 10 (десяти) рабочих дней с момента получения корректно составленной претензии (рекламации), с приложенными фотографиями (расширение не менее 300 точек на дюйм). Производитель оставляет за собой право отложить рассмотрение рекламации до момента получения от Заказчика бракованных изделий. Возврат изделий осуществляется в оригинальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность изделий. Без упаковки приём возвратных изделий не производится.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- при нарушении правил хранения, транспортировки, эксплуатации и ухода;
  - при наличии следов постороннего вмешательства, попытки ремонта конечным покупателем;
  - при наличии механических воздействий в результате удара, падения, взаимодействия с любыми острыми предметами, порчи животного-ми; при попадании на поверхность изделий слёпок веществ и жидкостей;
  - при эксплуатации изделий не в соответствии со своим целевым назначением или не в предназначенных условиях;
  - при возникновении естественного износа, т.е. естественное потускнение и ухудшение внешнего вида изделий в результате как физического старения, так и влияния внешних неблагоприятных факторов. Например: истирание декоративного покрытия, выгорание покрытия под влиянием прямых солнечных лучей и т.д.
- Не допускается возврат или обмен дверных полотен и погонажных изделий надлежащего качества, изготовленных по индивидуальному заказу покупателя на аналогичный товар других размеров, форм, расцветки или комплектации. Под индивидуальным заказом покупателя понимается заказ на изготовление/поставку дверных полотен, погонажных изделий, арочек определённого размера, шпунтового решения, количества, типа дверей, вида светопрозрачной вставки и т.д.

### ДЕФЕКТАМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

- допустимые отклонения в габаритных размерах дверных полотен  $\pm 3$  мм;
- кривизна дверного полотна (изгиб) не более 2 мм на 1 метр длины;
- осебность покрытия допускает наличие «пылинок», «кратеров», «пузырьков», «проколов» в количестве не более 3 шт на 0,3 кв.м.;
- вкрапления под ПВХ покрытием – слава заметные;
- шагреня на дверных полотнах с ПВХ покрытием допускается в местах фрезеровки, т.к. МДФ имеет неоднородную структуру;
- незначительные отклонения от цвета ПВХ по каталогу RAL, NCS, ПВХ покрытие, имитирующее древесную текстуру, имеет неперспективное чередование тёмных и светлых полос, сучков, годовых колец разных диаметров и конфигураций. Подобные элементы рисунка на ПВХ покрытии браком не являются;
- при изменении габаритных размеров дверного полотна возможно изменение пропорций «рисунка» на дверном полотне. Производитель вправе на своё усмотрение и без предварительного уведомления покупателя вносить изменения во внешний вид изделий, его технические характеристики и конструктивные особенности;
- на сборных дверных полотнах допускаются конструктивные зазоры, технологические отверстия, заглушки.